

A man with a beard, wearing a black polo shirt and grey safety overalls, is shown in profile, focused on using a handheld Isomap ACCU IIC tool. The background is a blurred industrial workshop setting.

**Isomap**

**Isomap ACCU IIC - ručný prístroj**

# ODIZOLOVANIE

smaltovaných vodičov so švajčiarskou presnosťou



MK TEK s.r.o.  
[www.mktek.sk](http://www.mktek.sk)  
[obchod@mktek.sk](mailto:obchod@mktek.sk)



## ISOMAP ACCU IIC

Ručný prístroj Isomap ACCU IIC pracuje bez pripojenia k elektrickej sieti. Ľahký a jednoducho ovládateľný prístroj odizoluje smaltované vodiče s priemerom 0,2 až 4,0 mm. Pri lankových vodičoch odstráni izoláciu a zároveň skrúti jednotlivé lanká v jednom pracovnom kroku.

Ochranný kryt s otvorom  
na centrovanie vodiča

Regulácia  
otáčok

Vymeniteľný 12 V  
lítium-iónový  
akumulátor



Vymeniteľné odizolovacie hlavy  
pre rôzne druhy vodičov

Držiak

## POUŽITIE

1.



Vložte smaltovaný vodič do ochranného krytu a zapnite otáčanie.

2.



Vytiahnite smaltovaný vodič z ochranného krytu.



## HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Bez pripojenia k elektrickej sieti
- Ergonomický dizajn
- Regulácia otáčok na prístroji
- Jednoduchý spínač
- Centrovanie vodiča otvorom v kryte
- Široký rozsah priemerov vodičov
- Odizolovanie do dĺžky 60 mm



## OBSAH BALENIA

1. Ručný prístroj Isomap ACCU IIC
2. 12 V lítium-iónový akumulátor
3. Odizolovacia hlava
4. Ochranný kryt
5. Nabíjacia stanica
6. Kolíkový kľúč
7. Regulačný kolík

## KOMPATIBILNÉ HLAVY

KG0-IC 0,2 - 1,6 mm

KGM-IC 1,0 - 4,0 mm

CR1-IC lanká do 2,5 mm

## TECHNICKÉ ÚDAJE



### Akumulátor

12 V Li-ion, 2,0 Ah



### Otáčky

Plynulo nastaviteľné



### Použitie

Smaltované vodiče  
PVC izolácia a skrúcanie

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Štandardný rozsah       | Priemer 0,2 - 4,0 mm                             |
| Technológia akumulátora | Lítium-ión / ECP                                 |
| Vstup                   | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 32 W                    |
| Výstup                  | 3,6 - 12 V, 2 A                                  |
| Napätie akumulátora     | 12,0 V                                           |
| Kapacita akumulátora    | 2,0 Ah                                           |
| Čas nabíjania           | 1,08 h                                           |
| Hmotnosť                | 0,730 kg                                         |
| Dĺžka                   | 30 cm                                            |
| Šírka                   | 5,4 cm                                           |
| Hĺbka                   | 6,0 cm                                           |
| Hladina hluku           | < 70 dB(A)                                       |
| Voliteľné vybavenie     | Doraz, odsávací adaptér, druhý akumulátor, hlavy |

# MK TEK s.r.o.

[www.mktek.sk](http://www.mktek.sk)



## ODIZOLOVANIE

smaltovaných vodičov so švajčiarskou presnosťou



MK TEK s.r.o.  
Kvetná 1220/7, 934 01 Levice  
[obchod@mktek.sk](mailto:obchod@mktek.sk)  
+421 36 3812 229 | +421 948 200 216